

## Übersicht Technische Daten Bürgersaal Stroetmanns Fabrik:

### Bühnenmaße:

Breite	11,80 m
Portalbreite	8,30 m
Tiefe	6,70 m
Bühnenhöhe	0,96 m
Lichte Höhe	4,70 m
Vorbühne	8,30 m x 2,00 m

### Maschinerie (on Stage):

- 11x Handwindenzüge mit max. Nutzlast 250 kg, max. Punktlast 100kg
- 2x Elektrowindenzüge mit max. Nutzlast 250 kg, max. Punktlast 100kg
- 1x Fahrbare Leinwand, auf Portalhöhe (6m x 4m) (Bühnen- und Regieseitig steuerbar.)
- 1x Vorhang elektrisch betrieben. (Bühnen- und Regieseitig steuerbar.)

### Stromversorgung (on Stage):

- 1x CEE 63A, 3L-1N-1PE (stage right)
- 1x CEE 32A, 3L-1N-1PE (stage right)
- 1x CEE 16A, 3L-1N-1PE (stage left)
- 2x AC 230 V (stage right)
- 2x AC 230 V (stage left)
- 1x AC 230 V (Bühnenboden downstage)
- 1x AC 230 V (Bühnenboden upstage)

### Versätze; je 2,3 kW (on Stage):

- Prospektstange Zuschauerbereich 10 (z.Zt. belegt mit 6x Strand PC und 4x Strand 18/32)
- Portalzug (Handwinde) 10 (z.Zt. belegt mit 8x PAR64 und 2x Strand 18/32)
- Hinterbühne (E-Winde) 10 (z.Zt. belegt mit 4x Strand Halogenfluter und 6x PAR64)
- 6x Wand (stage right)
- 6x Wand (stage left)
- 3x Bühnenboden downstage
- 3x Bühnenboden upstage

**Beamer:**

- EIKI LC-X85  
deckenmontiert in Scherensystem ausfahrbar  
1024x768 Bildpunkte (4:3), 7.000 Lumen, Anschluss: RGBHV

Zuspielanschlüsse: Stage right, Saalwand, Regie jeweils VGA (HDMI- & DVI-Konverter auf VGA sind im Haus vorhanden.)

**Ton:**

- 12x 2kW Nexo PS 15  
(6 Cluster à 2 Tops, 2 Cluster Front, 2x2 Cluster Delay Lines)
- 2x 1kW RCF NX S 25-A aktiver Subwoofer
- 2x 2kW Nexo PS 15 (für Monitoring)
- 6 x 1,25kW (peak) Camco DL-1500 C Amplifier

**Tonregie:**

- Mischpult Soundcraft Si Compact 32
- 1x Bosch Plena Loop Amplifier Hörschleife
- 2x Yamaha MS60S Abhörmonitore
- Zuspeler:
  - Stageline CD-262 DJ IMG (2 CD-Laufwerke, MP3-Fähig & USB-Anschluß)
  - Samsung DVD Player DVD-R128

**Mikrofonie:**

- 3x Sennheiser ew100 G3, dynamisch, drahtlos
- 3x Sennheiser Taschensender ew100 G3, drahtlos
- 3x Headsets für Taschensender
- 1x Lavaliermikrofone für Taschensender
- 4x Sennheiser Blackfire, dynamisch, kabelgebunden
- 3x Beyerdynamic Opus 53 Kondensatormikrofon, kabelgebunden
- 1x Shure BETA 53A
- 1x Rednerpult mit integrierten Mikrofonen (2x Shure Microflex)
- 3x DI-Box (passiv/Mono)
- 1x DI-Box (passiv/Stereo)
- 1x DI-Box (aktiv/Mono)

**Es sind maximal 6 drahtlose Mikrofone gleichzeitig nutzbar!!!**

**Licht:**

- 2x Teclumen Theaterspot Curva 1200 PC 1200W
- 6x Strand PC Scheinwerfer 1200W (*Verbaut = siehe Versätze*)
- 6x Strand Zoom Profilscheinwerfer 1200 W (*Verbaut = siehe Versätze*)
- 4x Strand Halogenstrahler symmetrisch 500 W (*Verbaut = siehe Versätze*)
- 14x Par 64 1000 W, (longnose), schwarz (*Verbaut = siehe Versätze*)
- 6x Floor-Par 64 1000 W, (shortnose), schwarz
- 8x Floor-Par 56 300 W, (shortnose), silber
- 2x Robe Robin 300 LED Wash Moving Head (*nicht über Strand MX-48 ansteuerbar*)
- 6x Expolite Fresnel LED ww Theaterspot 180W (*nicht über Strand MX-48 ansteuerbar*)
- 5x Litecraft LED Floor-Par-64 AT3 short, 21x3 Watt, Schwarz (*nicht über Strand MX-48 ansteuerbar*)
- 5x Litecraft LED Floor-Par-64 AT10 short, 18x10 Watt, Schwarz (*nicht über Strand MX-48 ansteuerbar*)
- 1x Smoke Factory Tour Hazer II

**Lichtstellpult:**

- Strand Lighting MX48 (48 Kreise, 2x 48 Submaster)

**Regie:**

Ansteuerung: Bühnenvorhang, Leinwand, Saallicht, Quellenumschaltung und Vorschaumonitor  
Beamer

**Stromversorgung (auditorium):**

- 3x CEE 16A, 3L-1N-1PE (stage left)
- 2x AC 230 V (stage right)
- 5x AC 230 V (stage left)

**Künstlergarderoben**

2 Garderoben mit Dusche/WC, eine Garderobe mit Kühlschrank